

STENENKLEM



- Compleet pakket inclusief stenenklem, rotator, slangen, kruisstuk, klemrubbers, drukkbegrenzingsventiel en terugslagventiel
- Eenvoudig en veilig werken door de synchrone beweging van de klemarmen
- Hoge levensduur door het gebruik van ruim gedimensioneerde lagers
- Hoge efficiency door de ruime instelmogelijkheden qua klemhoogte en openingsbreedte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Klemhoogte A (mm)	Capaciteit bij min./max. klemhoogte (kg)	Openingsbreedte min./max. (mm)	Hoogte B (incl. rotator) (mm)	Totaal gewicht (kg)
PZS110V-1PK incl. PZR450GF	1100 – 1650	1900 – 1350	400 – 1400	1315 – 1865	355
PZS110V-1P incl. PZR450G-68 en omklapvoorziening PZSUKWV	1100 – 1650	1900 – 1350	400 – 1400	1315 – 1865	355
PZS110V-1PS incl. PZR450G-68 en snelwisselsysteem PZZR450SV-PK	1100 – 1650	1900 – 1350	400 – 1400	1315 – 1865	355

TECHNISCHE EISEN AAN DE AUTOLAADKRAAN

Werkdruk 200 – 260 bar
 Pompopbrengst 25 – 75 l/min
 Twee extra hydraulische functies benodigd op de kraan

OPMERKING:

De capaciteit is afhankelijk van de eigenschappen van de last (oppervlakte, afmetingen, de wijze van bundeling). De capaciteit geldt niet bij ongebundeld beton en stenen.

